

## PRO-889

THIN BED MORTAR

40<sub>Kg</sub>



### PEREKAT PASANGAN BETON RINGAN

Mortar instan untuk perekat beton ringan (AAC block) dan panel beton ringan (AAC panel). Bahan dasar semen, pasir silika, filler dan additif dicampur secara homogen dengan mesin **m-tec**. Daya rekat yang sangat kuat dan hemat penggunaan bahan.

Kemasan (Sak) : 40 Kg  
Tebal Aplikasi : 2-3 mm  
Daya Sebar AAC 10 cm :  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Daya Sebar AAC 7,5 cm :  $\pm 16 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 9,5 - 10 Liter/Sak  
Waktu Siap Plester : 1x24 jam



## PRO-878

PREMIUM PLASTER

40<sub>Kg</sub>



### PLESTERAN PREMIUM

Mortar instan untuk plester permukaan dinding beton ringan (AAC block), panel beton ringan (AAC panel) dan perekat bata merah. Daya rekat sangat baik dan hasil aplikasi lebih halus. Hemat bahan dan mengurangi retak rambut akibat penyusutan (shrinkage). Dapat diaplikasikan mesin semprot (sprayer).

Kemasan (Sak) : 40 Kg  
Tebal Aplikasi : 8-10 mm  
Daya Sebar :  $\pm 2 \text{ m}^2/\text{Sak}/10 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 6 - 6,5 Liter/Sak  
Waktu Siap Aci : 1x24 jam



## PRO-869

PLASTER FINISH COAT

40<sub>Kg</sub>



### ACIAN PLESTERAN

Mortar instan untuk pengacian bidang plesteran. Permukaan bisa langsung dicat tanpa perlu plamir. Digunakan pada dinding interior maupun eksterior. Hasil acian lebih halus dan mencegah retak rambut akibat penyusutan (shrinkage). Hemat pemakaian cat dan hasil acian lebih tahan goresan.

Kemasan (Sak) : 40 Kg  
Tebal Aplikasi : 2-3 mm  
Daya Sebar :  $\pm 18 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 13 - 13,5 Liter/Sak  
Waktu Siap Cat : 7x24 jam



## PRO-867

WHITE FINE FINISH COAT

40<sub>Kg</sub>



### ACIAN PUTIH

Mortar instan berwarna putih untuk pengacian pada dinding plester interior maupun eksterior. Acian tidak perlu dicat (dapat di expose) dan tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan apabila ingin dicat warna lain. Acian lebih halus dan mencegah retak rambut akibat penyusutan (shrinkage).

Kemasan (Sak) : 40 Kg  
Tebal Aplikasi : 1,5-3 mm  
Daya Sebar :  $\pm 18 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 13 - 13,5 Liter/Sak  
Waktu Siap Cat : 7x24 jam



## PRO-688

DRY INTERIOR TILE ADHESIVE

40 & 25<sub>Kg</sub>



### PEREKAT KERAMIK DAN GRANIT UNTUK AREA DALAM KERING

Perekat keramik untuk penutup lantai dan dinding interior pada area kering. Daya rekat sangat baik guna mencegah terangkatnya keramik lantai (popping) dan turunnya (slidding) keramik dinding pada saat dipasang. Dapat merekat keramik, mozaik, homogeneous tile, marmer dan granit.

Kemasan (Sak) : 25 Kg & 40 Kg  
Tebal Aplikasi : 2-3 mm  
Daya Sebar :  $\pm 5 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$  (25 Kg)  
 $\pm 8 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$  (40 Kg)  
Kebutuhan Air : 5,9 - 6,25 Liter/Sak (25 Kg)  
9,5 - 10 Liter/Sak (40 Kg)  
Waktu Kering : 24 jam



## PRO-689

WET INTERIOR & EXTERIOR TILE ADHESIVE

25<sub>Kg</sub>



### PEREKAT KERAMIK UNTUK AREA BASAH DALAM & LUAR

Perekat keramik untuk penutup lantai dan dinding interior dan ekterior untuk area basah. Daya rekat tinggi, digunakan untuk daerah basah dan terendam air seperti: basement, kamar mandi, dapur, kolam ikan, dan kolam renang. Mencegah terangkatnya keramik (popping). Dapat merekat produk keramik, mozaik, homogeneous tile, marmer & granit.

Kemasan (Sak) : 25 Kg  
Tebal Aplikasi : 2-3 mm  
Daya Sebar :  $\pm 5 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 5,9 - 6,25 Liter/Sak  
Waktu Kering : 24 jam



## PRO-686

TILE ON TILE ADHESIVE

25<sub>Kg</sub>



### PEREKAT KERAMIK DI ATAS KERAMIK

Perekat keramik untuk menggantikan keramik lama, dinding maupun lantai area kering atau basah, tanpa membongkar keramik lama. Dapat merekat produk keramik, mozaik, homogeneous tile, marmer dan granit. Menghemat upah kerja dan waktu.

Kemasan (Sak) : 25 Kg  
Tebal Aplikasi : 2-3 mm  
Daya Sebar :  $\pm 5 \text{ m}^2/\text{Sak}/3 \text{ mm}$   
Kebutuhan Air : 5,9 - 6,25 Liter/Sak  
Waktu Kering : 24 jam



## PS-199

WATER PROOFING COATING 2 COMPONENT

### CAT PELAPIS KEDAP AIR 2 KOMPONEN



Kemasan:  
**50 Kg Set** Powder : 30 Kg  
Liquid : 20 Kg  
**5 Kg Set** Powder : 3 Kg  
Liquid : 2 Kg

Daya Sebar:  
**50 Kg Set :**  
 $\pm 40 \text{ m}^2/2 \text{ Lapis}$   
**5 Kg Set :**  
 $\pm 4 \text{ m}^2/2 \text{ Lapis}$   
(Tergantung bidang aplikasi)



Sangat baik digunakan pada permukaan beton, acian dan plesteran untuk mencegah rembesan air karena menutup pori-pori dengan sangat baik. Diaplikasikan dengan kuas atau rol cat, tidak beracun, tidak membuat karat (korosif) dan tahan sinar matahari. Digunakan untuk kamar mandi, dak beton, kolam renang dan basement. Untuk hasil maksimal disarankan memakai lapisan penutup (topping screed, keramik, plester/acian) setelah diaplikasikan.

## PRO-678

TILE GROUT UNSANDED

1<sub>Kg</sub>



### PENGISI NAT KERAMIK TANPA PASIR

Pengisi nat keramik tanpa pasir, digunakan untuk penutup celah atau nat keramik dinding maupun lantai. Dapat digunakan untuk bagian interior maupun bagian eksterior. Warna tidak mudah pudar serta tahan terhadap sinar UV.

Kemasan : 1Kg (Pouch)  
Tebal Aplikasi : 1-3 mm  
Kebutuhan Air : 340-350 MI/Pouch 1Kg

### Daya Sebar PRO-678

| Ukuran Keramik (Mm) | Lebar Nat (Mm) | Daya Sebar (M <sup>2</sup> /1 Kg) |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| 300 x 300 x 8       | 3              | 4,37                              |
| 400 x 400 x 8       | 3              | 6,45                              |
| 600 x 600 x 10      | 3              | 9,63                              |

Tersedia dalam 20 warna\* pilihan untuk disesuaikan dengan nuansa warna keramik yang anda inginkan

|               |              |               |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |              |               |               |
| Coral Red     | Pasific Blue | Baby Pink     | Sky Blue      |
|               |              |               |               |
| Dusty Wood    | Oliver Green | Beige         | Lagoon Green  |
|               |              |               |               |
| Brownies      | Black        | Clay Brick    | Charcoal Grey |
|               |              |               |               |
| Smoked Salmon | Mud Grey     | Caramel Candy | Foggy Grey    |
|               |              |               |               |
| Butter Cream  | Pine Yellow  | Squash Orange | White         |

\*warna diatas bukan sebagai warna acuan dari warna sebenarnya

## Mortar Instan Unggulan

**POWERBOND** sangat selektif dalam menentukan bahan baku. Dimulai dari pemilihan pasir dengan kandungan silika yang tinggi. Menggunakan semen, filler dan aditif dengan kualitas terbaik. Diproduksi secara modern berbasis komputerisasi berteknologi **m-tec** Jerman untuk menghasilkan campuran yang homogen, komposisi yang konsisten serta akurat.

## Alasan Menggunakan POWERBOND

- Praktis dan mudah digunakan.
- Campurannya sudah homogen, siap pakai karena menggunakan teknologi **m-tec** Jerman.
- Daya rekat sangat baik dan daya tahan lebih lama.
- Mencegah retak rambut pada dinding.
- Mencegah popping dan sliding pada saat pemasangan keramik.
- Proses finishing (pasang, plester, aci) lebih cepat, hanya 9 x 24 jam dapat langsung dicat tanpa perlu plamir.
- Efisiensi waktu, biaya dan ongkos tukang.
- Meminimalkan pemborosan/pembuangan bahan baku di lokasi proyek.
- Ramah lingkungan dan tidak beracun.
- Telah digunakan di berbagai proyek prestisius, dipercaya banyak Kontraktor dan Pengembang.
- Kepastian jumlah material sehingga biaya akhir dapat di ketahui dengan mudah.
- Nilai investasi bangunan menjadi lebih tinggi.

*Sangat Mudah Digunakan !*

**m-tec**



Cukup dicampur air,  
takaran sesuai  
petunjuk



Aduk mortar  
hingga rata



Powerbond  
siap diaplikasikan

**POWERBOND®**  
DRY MORTAR

## YOUR POWER TO BUILD

### MARKETING OFFICE

Jl. Biak No.60  
Kel. Cideng  
Kec. Gambir  
Jakarta Pusat

### POWER CENTER

Jl. Raya Cikande  
Rangkas Bitung Km 5  
Kec. Jawilan, Kab. Serang  
Banten - Indonesia

### CUSTOMER SERVICE

0811 1373711

E-mail:  
cs@powerblockindonesia.com



www.powerblockindonesia.com

## 6 KEUNGGULAN




### 1. Kualitas Konsisten

Ketepatan dan akurasi rasio campuran dilakukan secara komputerisasi sehingga konsistensi kualitas, berat, daya tahan dan warnanya terjaga.




### 2. Mengurangi Retak Rambut Pada Dinding & Popping Pada Keramik

Karena memiliki susut muai yang rendah serta daya rekat yang cukup tinggi dan lebih elastis, maka dapat meminimalkan resiko munculnya retak dan popping di kemudian hari.



### 3. Sambungan Antar Blok Lebih Rapih

Kehalusan butiran produknya membuat sambungan menjadi lebih rapih.



### 4. Pilihan Produk Beragam Diformulasikan Sesuai Kebutuhan

Dirancang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kegunaan mortar di lapangan. Dapat diaplikasikan pada dinding, lantai, keramik, retakan pada permukaan acian hingga beton.



### 5. Praktis & Mudah Digunakan

Karena tergolong mortar instan, maka cukup ditambah dengan air lalu diaduk, dan siap digunakan.



### 6. Hemat, Daya Sebar Lebih Optimal.

Hasil yang lebih rapi, daya sebar yang luas dan tahan lama, dapat mengurangi jumlah material yang biasanya terbuang, proses pengeringan (open time) yang tepat, serta menghemat konsumsi air, sehingga otomatis menghemat biaya material, waktu dan tukang.




## RAGAM APLIKASI

**POWERBOND** tersedia dalam berbagai jenis produk yang masing-masing telah diformulasikan khusus sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari kebutuhan finishing (pasang, plester, aci) untuk bata merah, beton ringan, perekat keramik lantai, dinding, perekat keramik untuk area basah/kering area dalam dan luar, perekat keramik di atas keramik, pengisi nat keramik, perata lantai, pengisi celah beton, serta perbaikan permukaan beton.


### Konstruksi Dinding Beton Ringan (AAC)

- Perekat Beton Ringan (AAC Block)
- Plesteran
- Acian
- Finish Plester




### Konstruksi Dinding Bata Merah

- Perekat Bata Merah
- Plesteran
- Acian
- Finish Plester




### Konstruksi Beton

- Acian Beton
- Pengisi Celah Beton
- Perbaikan Permukaan Beton



### Konstruksi Pemasangan Keramik

- Perata Lantai
- Perekat Keramik Interior Dinding dan Lantai
- Perekat Keramik Eksterior Dinding dan Lantai
- Pengisi Nat Keramik



**POWERBOND®**  
DRY MORTAR



Kualitas  
Konsisten

Praktis &  
Cepat

Daya  
Sebar  
Optimal

Mutu  
Terjamin

## Mortar Instan Unggulan



**YOUR POWER TO BUILD**

**PT. POWERBLOCK INDONESIA**

